

COLLAK



Piscinas

ADHESIÓN Y LIMPIEZA



PVC - 25 PRESIÓN



Adhesivo soldador para la unión de tuberías y accesorios de PVC rígido. Cumple normativas **UNE-EN 14814** y **UNE-EN 14680**. Certificado para agua potable.

- Secado rápido
- Pínel incorporado
- Presión y evacuación
- Conformidad CE

Recomendaciones:

Muy importante limpiar la tubería con disolvente DL antes de aplicar el pegamento.

CÓDIGO	ENVASE	EMBALAJE
202125	Tubo New 125 ml	25 U. Euroslot
200125	Tubo 125 ml.	25 U.
200250TP	Bote 250 ml. T. Pínel	24 U.
200500	Bote 500 ml. T. Rosca	24 U.
200500TP	Bote 500 ml. T. Pínel	24 U.
20001	Bote 1000 ml. T. Rosca	12 U.
20001TP	Bote 1000 ml. T. Pínel	12 U.
20005	Bote 5 l. T. Pínel	1 U.



PVC - 15 FLEXIBLE



Adhesivo soldador tixotrópico para la unión de tuberías y accesorios de PVC flexible. Cumple normativas **UNE-EN 14814** y **UNE-EN 14680**.

- Secado muy rápido
- Pínel incorporado
- Presión y evacuación
- Conformidad CE

Recomendaciones:

Muy importante lijar y limpiar la tubería con disolvente DL antes de aplicar el pegamento.

CÓDIGO	ENVASE	EMBALAJE
215125	Tubo 125 ml	25 U.
215250TP	Bote 250 ml Tapón Pínel	12 U.

DL



Disolvente que limpia y activa las superficies de PVC rígido y flexible permitiendo desarrollar la máxima fuerza a los adhesivos utilizados.

- Limpieza optima
- Alta pureza
- Especial PVC
- Tapón pequeño

Recomendaciones:

Aplicar con un trapo y frotar fuerte sobre la tubería que se quiere encolar.

CÓDIGO	ENVASE	EMBALAJE
250250	Bote 250 ml.	24 U.
250500	Bote 500 ml.	24 U.
25001	Bote 1000 ml.	12 U.
25005	Bote 5 L.	12 U.

LUBRICACIÓN



MULTI-TOT

Lubricante en spray que ataca el óxido y favorece el desbloqueo de cualquier mecanismo gripado, oxidado o bloqueado.

- Multiposición
- Crea película protectora
- Con cánula aplicadora
- Acción duradera

Recomendaciones:

Aplicar el producto sobre el mecanismo oxidado y dejar actuar durante unos minutos.

CÓDIGO	ENVASE	EMBALAJE
713400	400 ml	12 U.



LUBRI-TOT

Grasa de silicona aditivada para la lubricación y protección de juntas, cojinetes, tapones roscados, etc... Reduce la fricción entre superficies, repele el agua, previene el óxido y aísla partes eléctricas.

- No gotea
- Incoloro
- Lubrica y protege
- Sin olor

Recomendaciones:

Ideal para mejorar el cierre y la estanqueidad en tapones roscados.

CÓDIGO	ENVASE	EMBALAJE
491135	135 ml.	12 U.



LUBRI-SIL

Lubricante de silicona en spray para la lubricación y protección de cojinetes, juntas, monturas, etc.. Reduce la fricción entre superficies, repele el agua, previene el óxido y aísla partes eléctricas.

- No gotea
- Incoloro
- Lubrica y protege
- Sin olor

Recomendaciones:

Ideal para mejorar el cierre y la estanqueidad en tapones roscados.

CÓDIGO	ENVASE	EMBALAJE
715400	400 ml.	12 U.



TOT-MS PISCINAS

Sellador adhesivo elástico de polímero MS para el sellado y pegado de materiales utilizados en la construcción y reparación de piscinas. Excelente adhesión sobre gresite, peldaños, baldosas, etc...

- Aplicable bajo agua
- Pintable (realizar prueba previa)
- Color Blanco
- Piscinas salinas y cloradas

Recomendaciones:

Para pegar gresite bajo agua aplicar el producto sobre el gresite fuera del agua y luego sumergirlo para pagarlo sobre el vaso de la piscina.

CÓDIGO	ENVASE	EMBALAJE
46202	280 ml.	12 U.



SELLA-POOL

Producto químico especialmente formulado para sellar pequeñas fugas de agua en piscinas.

- Sella sin vaciar
- Grietas hasta 1 mm grosor
- Todo tipo de materiales
- Aplicar 1 Litro para 50 m3

Recomendaciones:

Marcar el nivel de agua al aplicar el producto y esperar 48 h para ver si este baja.

CÓDIGO	ENVASE	EMBALAJE
71901	1 l.	6 U.



REPAIR-POOL

Adhesivo sellador bicomponente para para la reparación de piscinas de todo tipo de material. Sella y repara tuberías, skimmers, grietas, gresite, etc.

- Grietas hasta 10 mm grosor
- Elástico
- Aplicable bajo agua
- Secado en 10 minutos

Recomendaciones:

Aplicar el producto con la cánula mezcladora que se suministra. Tiempo trabajo 3-6 minutos

CÓDIGO	ENVASE	EMBALAJE
75628	30 ml.	6 U.

REPARACIÓN

BANDA



Venda de fibra de vidrio revestida con resina para la reparación de grietas y agujeros en todo tipo de tuberías (plástico y metal) en piscinas.

- Aplicable bajo agua
- Presión máxima 40 bares
- Ideal para tubos de 1" y 1,5"
- No apto sobre polietileno ni Polipropileno

Recomendaciones:

Empapar la venda en agua y aplicar alrededor de la tubería dañada ayudándola a que coja la forma del tubo.

CÓDIGO	ENVASE	EMBALAJE
76005	150 cm. x 5 cm.	6 U.

EPOXY-TOT



Masilla epoxy en barra de endurecimiento ultra rápido, para la reparación de tuberías (metálicas o de PVC), depósitos, válvulas, etc.

Tiempo de trabajo 3 minutos, endurecimiento total 60 minutos.

- Secado muy rápido
- Aplicable bajo agua
- Cumple normativa NSF
- Fácilmente moldeable



Recomendaciones:

Amasar con los dedos los dos componentes hasta conseguir un color uniforme

CÓDIGO	ENVASE	EMBALAJE
48500	Barra 114 gr.	12 U.
48538BL	Barra 38 gr.	12 U.

PARCHE



Resina bi-componente para la reparación de fugas en todo tipo de superficies lisas. Adhiere sobre PVC, fibra de vidrio, metal, etc.

- Pintable
- Secado rápido
- No apto para presión
- Fácil de mezclar

Recomendaciones:

Aplicar siempre sobre superficies limpias y secas.

CÓDIGO	ENVASE	EMBALAJE
79010	10 cm. x 15 cm.	6 U.

CINTAS

FAST-TAPE



Cinta transparente autoadhesiva para reparaciones de emergencia y mantenimiento en piscinas y tuberías de todo tipo de material (excepto P.P, P.E y PTFE).

- Aplicable bajo agua
- Resistente rayos U.V
- 100 % hermética
- Impermeable

Recomendaciones:

Medir y cortar la cinta en la longitud deseada.
Quitar el protector y aplicar sobre la superficie.

CÓDIGO	ENVASE	EMBALAJE
79102	1,5 m. x 10 cm .	12 U.

CINTA "PTFE"



Cinta de PTFE para el sellado de tuberías y accesorios roscados tanto de plástico como metálicos. Máxima calidad.

- Varios formatos
- Alta calidad
- Ideal accesorios PVC
- Alta densidad

Recomendaciones:

Aplicar un mínimo de 25 vueltas sobre el accesorio roscado para conseguir un sellado perfecto.

CÓDIGO	ENVASE	EMBALAJE
06610	12 m. x 12 mm. x 0,10 mm .	350 U.
06550	50 m. x 19 mm. x 0,10 mm.	80 U.

VULCATAPE



Cinta autovulcanizable para la reparación de fugas de agua en mangueras y tuberías sin necesidad de corte de suministro. Válida para el aislamiento y reparación de empalmes eléctricos.

- Aplicable bajo agua
- Sobre todos los materiales
- Resistencia al U.V.
- Repara y protege

Recomendaciones:

Aplicar alrededor de la tubería afectada estirando la cinta lo máximo posible

CÓDIGO	ENVASE	EMBALAJE
08025BL	Cinta 2,5 m x 19 mm	22 U.
08010	Cinta 9,15 m x 19 mm	28 U.

OTROS PRODUCTOS



ANTISLIP

Barniz incoloro antideslizante para aplicar sobre todo tipo de superficies. Confiere un revestimiento ligeramente rugoso. Especialmente indicado para bañeras y platos de ducha de porcelana.

- Transparente
- Interior / exterior
- No amarillea
- Larga duración

Recomendaciones:

Un a vez aplicado el producto esperar 24h. antes de pisar o esparcer agua.

CÓDIGO	ENVASE	EMBALAJE
701200	Spray 200 ml	12 U.



MARCADORES

Pintura fluorescente de marcaje temporal para la señalización en la construcción de piscinas. Aplicable sobre todo tipo de superficies como tierra, madera, hormigón, ladrillo, césped, metal, etc..

- Multiposición
- Tapón de seguridad
- Marcaje temporal
- Fluorescente

Recomendaciones:

Agitar el envase durante unos segundos para aprovechar al máximo su contenido.

CÓDIGO	ENVASE	EMBALAJE
70510	Rojo 500 ml.	12 U.
70515	Azul 500 ml	12 U.



CABLE-SIERRA

Cable de acero inoxidable para cortar todo tipo de tuberías y accesorios de plástico. Ideal para cortar tuberías plásticas en sitios de difícil acceso.

- Longitud 90 cm
- Todo tipo de diámetros
- Utilizable hasta 60 veces
- Ideal para tubería de PVC

Recomendaciones:

Mover el cable en vaivén alrededor de la tubería hasta que se caliente y empiece a cortar el tubo.

CÓDIGO	ENVASE	EMBALAJE
78101BL	90 cm.	12 U.



COLLAK S.A.

C/ Francia nº 3, Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona (SPAIN)
Tel. 938 494 433
Fax 938 492 277

collak@collak.com



www.collak.com